

HT1800UV

Stampante UV Roll-to-Roll **180cm** - Velocità massima **65mq/h**



TAPPETO con aspirazione suddivisa in 3 zone
STARTBAR per il posizionamento dei materiali

Compatta **Veloce** e Conveniente!
Consumo inchiostri: **Solo 8 ml/m²**



- **Sistema automatico di pressione negativa**

Utilizzando la scheda PCB o impostando i dati dal software è possibile controllare il livello di pressione negativa del circuito.

- **Struttura industriale con PC integrato**

Corpo in acciaio con saldatura quadrata con trattamento di ricottura che garantisce le massime performance di rigidità del materiale.

- **Teste di stampa Ricoh® Gen6 su 3 righe!**

Teste di nuova generazione, top di gamma della casa produttrice: dot variabile, tecnologia real grey-scale e risoluzione fino a 1800dpi.

- **Lampade UV-Led (High Led Speed)**

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

Dati Tecnici

Modello	HT1800UV
Teste di stampa	Ricoh Gen 6
N. Teste	Da 2 a 8 (su 3 righe)
Velocità di stampa (Bozza)	65 mq/h
Velocità di stampa (Produzione)	56 mq/h
Velocità di stampa (Qualità)	41 mq/h
Consumo inchiostri	8 ml/m ² (circa il 50% in meno rispetto ai competitor di pari livello)
Modalità di stampa	Unidirezionale e Bidirezionale
Applicazioni	Tutti i supporti flessibili in rotolo: film in PET, PVC, PE, carta, tessuti, carta da parati, supporti backlite, stoplight, ecc..
Luce di stampa / altezza massima supporti	180cm / Altezza massima supporti flessibili: 2mm
Inchiostri	Inchiostro UV rispettoso dell'ambiente (VOC'S FREE)
Configurazione	Standard: C / M / Y / K Opzionali: LC / LM / W
Formati supportati	Adobe Postscript Level3- PDF- JPEG- TIFF- EPS- AI
Dimensioni e peso	4.51m(L)*0.96m(W)*1.33m(H) - 1200kg / Peso packaging: 1500kg
Potenza / Voltaggio / Certificazioni	4KW(19A) / 220VAC.50Hz 3P/N/PE / CE- FCC
Rip Software- Interfaccia	Onyx / Caldera- High Speed PCIE
Sistema di polimerizzazione	Lampade UV-Led con potenza variabile (fino a 14 Watt/cm ²).
Ambiente di lavoro	Si consiglia di lavorare in locale idoneo, in buone condizioni di pulizia e ventilato, evitare la luce solare diretta. Temperatura: 18-30 °C, Umidità relativa costante: 30-70%

Le informazioni sopra riportate sono solo di riferimento e soggette a modifiche senza preavviso per cui sono da intendersi SE&O. Tutti i diritti riservati.

* NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.



Shenzhen HANDTOP Tech Co.,Ltd

Add:The Third Factory, NO.322 Yuanhu Road, Longgang District Shenzhen China.

Tel: +86 0755-2796 0460

E-mail: info-handtop@hanglorygroup.com

Fax: +86 0755-2321 7841

http://www.handtopuv.com

Distributore Esclusivo per l'Italia

TREND
Digital Printing Solutions

Trend s.r.l. Via Mario Corrieri, 12

05100 Terni (TR), Italy

www.trendsrl.net

info@trendsrl.net

HT1800UV-V1.2-AB240423